

MET 170 DCI MET 200 DCI

MET serijos įrengimai gali virinti trim metodais. Pirmiau rekomenduojami darbui MIG/MAG metodu. Taipogi gali virinti glaistytais elektrodais, ir virinti TIG DC LIFT režimu su volframo elektrodu argono aplinkoje.

Tai yra trijų įrengimų funkcijos viename įrengime



INVERTER	MET 170 DCI	MET 200 DCI
Maitinimo įtampa	230V	230V
Dažnis	50/60Hz	50/60Hz
Tuščios eigos įtampa	75V	75V
Nominalus galingumas (MMA)	5,7KW	7,0KW
Nominalus galingumas (TIG DC)	3,5KW	4,5KW
Nominalus galingumas (MIG)	4,7kw	6,0KW
Elektros lanko įtampa (MMA)	20,2 - 26,8 V	20,2 – 28,0 V
Elektros lanko įtampa (TIG DC)	10,2 – 16,8 V	10,2 – 18,0 V
Nominalus srovės stiprumas	29A	36A
Budėjimo režimas (TIG DC)	170A-60%	200A-40%
Apsaugos laipsnis	IP 23 S	IP 23 S
Izoliacijos klasė	F	F
Darbinė temperatūra	-10°C +40°C	-10°C +40°C
Gabaritai	520x200x370	520x200x370
Svoris	17,25 kg	18,00kg