



MIG/MAG suvirinimo pusautomaciai „VIRITEKA“

Suvirinimo pusautomatis NX-450 tai profesionalus, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir konstrukcijų suvirinimui. Virinama MIG/MAG metodu, kai besilydantis elektrodas yra suvirinimo viela. Virinama apsauginių dujų aplinkoje CO₂ arba CO₂/Ar. Vielos padavimo greitis ir srovė reguliuojama tolygiai todėl su šiuo pusautomatiu yra galimybė virinti ir aliuminio lydinius

Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	NX - 450
Maitinimo įtampa (3~400 V) 50 ÷ 60 Hz		
Galingumas P _{nom}	KW	13.00
Galingumas P _{max}	KW	17.00
Tuščios eigos įtampa U _{2 min}	V	15,0
Tuščios eigos įtampa U _{2 max}	V	42,0
Tinklo saugiklis	A	32
Apkrovos padėčių skaičius	tolygus	50 – 450 A
Srovė :		
	100%	A 320
	60%	A 410
	35%	A 450
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 16
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,8 ÷ 1,6
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai (ilgis , plotis , aukštis)	mm	500 x 450 x 550
Svoris	kg	130
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

Pusautomatis NX-450 turi pasirinkimo funkcijas 2T (2 taktai) arba 4T (4 taktai) taškinio suvirinimo funkcijas pasirenkant taško laiko ilgį arba taško ir pauzės laiko ilgius, keičiama droselio magnetinė charakteristika

NX-450 valdymo panelėje papildomai dar yra funkcijos „dujų laikas prieš suvirinimą“, „dujų laikas po suvirinimo“, bei „įtampos laikas po suvirinimo“, kurios padeda išvengti nekokybiško suvirinimo virinant nerūdijantį plieną bei aliuminį.

Standartinė komplektacija – degiklis MB-36 4m., masės kabelis 3 m. Gaminiai suteikiama 24mėn. bendra garantija. Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvo tiltui suteikiama 36 mėn. garantija.