

# SOUND MIG 2035/M PULSE

INVERTER

ADC<sup>®</sup>  
Active Dynamic  
Control



## VIENFAZIS INVERTORINIS SUVIRINIMO APARATAS SKIRTAS VIRINTI: MIG/MAG BŪDAIS

Aparatas skirtas profesionaliems meistrams. Turi paprastą ir pulsinį šaltinio režimus. Šio suvirinimo aparato dėka galite suvirinti aliuminio, galvanizuoto / cinkuoto plieno skardą. Paprastą ir nerūdijantį plieną.

		TECHNINIAI DUOMENYS
	230V 50/60 Hz	Maitinimo įtampa
	5,5 kW	Max. instaliuota galia
	7,4 kVA	Įėjimo galia
	15 – 200 A	Srovės reguliavimo ribos
	200A - 35% 160A - 60% 145A - 100%	Suvirinimo srovė prie apkrovos. 10min. ciklas 40°C
	0,6/0,8/1,0 Fe 0,8/1,0 Al 0,8/1,0 Inox 0,8/1,0 CuSi3 0,8/1,0 CuAl8	Vielų storiai, kurie gali būti naudojami MIG/MAG suvirinimo būdu.
	Ø 200/ 5 kg	Ritės didis
	Elektroninis	Reguliavimas
	IP23 C	Apsaugos klasė
	20 kg	Svoris be ritės
	260x458x471H	Didis

