



MIG/MAG suvirinimo pusautomatai „VIRITEKA“

*Suvirinimo pusautomatis **TX-140** tai kompaktiškas, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir mažų konstrukcijų suvirinimui. Tinka automobilių remonto dirbtuvėms bei amatininkams. Virinama MIG/MAG metodu, apsauginių dujų aplinkoje CO₂ arba CO₂/Ar. Vielos padavimo greitis reguliuojamas tolygiai, o srovė laipsniškai per 5 padėtis.*

Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	Modelis
		TX - 140
Maitinimo įtampa (3~400 V) 50 ÷ 60 Hz	V	3 x 400
Galingumas P _{nom}	KW	1,4
Galingumas P _{max}	KW	4,0
Tuščios eigos įtampa U ₂ min	V	21,5
Tuščios eigos įtampa U ₂ max	V	33,5
Tinklo saugiklis	A	10
Apkrovos padėčių skaičius	vnt	5
Srovė :		
100%	A	50
60%	A	70
15%	A	140
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 14
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,6 ÷ 0,8
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai (ilgis , plotis , aukštis)	mm	790 x 265 x 630
Svoris	kg	
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

Standartinė komplektacija – degiklis MB-14 3m., masės kabelis 2,5 m.

Gaminiui suteikiama garantija 24 mėn. bendrai.

Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvų tiltui suteikiama 36 mėn garantija.