



MIG/MAG suvirinimo pusautomatai „VIRITEKA“

*Suvirinimo pusautomatis **TX-180** tai kompaktiškas, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir mažų konstrukcijų suvirinimui. Tinka automobilių remonto dirbtuvėms bei amatininkams. Virinama MIG/MAG metodu, apsauginių dujų aplinkoje CO2 arba CO2/Ar. Vielos padavimo greitis reguliuojamas tolygiai, o srovė laipsniškai per 6 padėtis.*

Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	TX - 180
Maitinimo įtampa (3~400 V) 50 ÷ 60 Hz	V	3 x 400
Galingumas P _{nom}	KW	1,8
Galingumas P _{max}	KW	5,5
Tuščios eigos įtampa U _{2 min}	V	18,5
Tuščios eigos įtampa U _{2 max}	V	32,0
Tinklo saugiklis	A	10
Apkrovos padėčių skaičius	vnt	6
Srovė :		
100%	A	80
60%	A	105
15%	A	180
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 14
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,6 ÷ 0,8
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai (ilgis , plotis , aukštis)	mm	790 x 265 x 630
Svoris	kg	49
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

Standartinė komplektacija – Degiklis MB-15 3m., masės kabelis 2,5 m.

Gaminiui suteikiama 24mėn. garantija bendrai.

Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvų tiltui suteikiama 36 mėn garantija.