



MIG/MAG suvirinimo pusautomatai „VIRITEKA“

Suvirinimo pusautomatis TX-240 tai kompaktiškas, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir mažų konstrukcijų suvirinimui. Tinka automobilių remonto dirbtuvėms bei amatininkams. Virinama MIG/MAG metodu, apsauginių dujų aplinkoje CO₂ arba CO₂/Ar. Vietos padavimo greitis reguliuojamas tolygiai, o srovė laipsniškai per 6 padėtis.

Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	TX -240
Maitinimo įtampa (3~400) / 50 ÷ 60	V/Hz	
Galingumas P _{nom}	KW	2,5
Galingumas P _{max}	KW	7,0
Tuščios eigos įtampa U ₂ min	V	18,5
Tuščios eigos įtampa U ₂ max	V	33,5
Tinklo saugiklis	A	16
Apkrovos padėčių skaičius	vnt	10
Srovė :		
100%	A	110
60%	A	140
15%	A	240
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 14
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,6 ÷ 1,0
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai (ilgis , plotis , aukštis)	mm	790 x 265 x 630
Svoris	kg	57
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

Modifikacija TX-241 turi papildomai pasirinkimo funkcijas 2T (2 taktai) arba 4T (4 taktai) taškinio suvirinimo funkcijas pasirenkant taško laiko ilgį arba taško ir pauzės laiko ilgius.

Standartinė komplektacija – degiklis MB-15 3m., masės kabelis 2,5 m.

Gaminiui suteikiama 24mėn. bendra garantija. Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvo tiltui suteikiama 36 mėn. garantija.