

MIG/MAG suvirinimo pusautomatai „, VIRITEKA“



Suvirinimo pusautomatis TX-315 tai profesionalus, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir konstrukcijų suvirinimui. Virinama MIG/MAG metodu, kai besilydantis elektrodas yra suvirinimo viela. Virinama apsauginių dujų aplinkoje CO2 arba CO2/Ar. Vielos padavimo greitis ir srovė reguliuojama tolygiai todėl su šiuo pusautomatiu yra galimybė virinti ir aliuminio lydinius

Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	TX - 315
Maitinimo įtampa (3~400 V) 50 ÷ 60 Hz		
Galingumas P _{nom}	KW	7,0
Galingumas P _{max}	KW	11,0
Tuščios eigos įtampa U _{2 min}	V	15,0
Tuščios eigos įtampa U _{2 max}	V	35,0
Tinklo saugiklis	A	16
Apkrovos padėčių skaičius		tolygus
Srovė :		
	100%	A 190
	60%	A 240
	35%	A 320
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 16
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,8 ÷ 1,2
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai (ilgis , plotis , aukštis)	mm	915 x 385 x 700
Svoris	kg	96,4
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

Pusautomatis TX-315 turi pasirinkimo funkcijas 2T (2 taktai) arba 4T (4 taktai) taškinio suvirinimo funkcijas pasirenkant taško laiko ilgį arba taško ir pauzės laiko ilgius, keičiama droselio magnetinė charakteristika

TX-315 valdymo panelėje papildomai dar yra funkcijos „dujų laikas prieš suvirinimą“, „dujų laikas po suvirinimo“, bei „įtampos laikas po suvirinimo“, kurios padeda išvengti nekokybiško suvirinimo virinant nerūdijantį plieną bei aliuminį.

Standartinė komplektacija – degiklis MB-36 4m., masės kabelis 3 m.

Gaminiui suteikiama 24mėn. bendra garantija. Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvo tiltui suteikiama 36 mėn. garantija.