

## MIG/MAG suvirinimo pusautomatai „, VIRITEKA“



*Suvirinimo pusautomatis TX-400 tai profesionalus, patvarus įrenginys skirtas plieno, nerūdijančio plieno detalių ir konstrukcijų suvirinimui. Virinama MIG/MAG metodu, kai besilydantis elektrodas yra suvirinimo viela. Virinama apsauginių dujų aplinkoje CO2 arba CO2/Ar. Vielos padavimo greitis ir srovė reguliuojama tolygiai todėl su šiuo pusautomatiu yra galimybė virinti ir aliuminio lydinius*

### Techniniai duomenys

Parametrai	Mat/vnt	TX - 400
Maitinimo įtampa ( 3~400 V ) 50 ÷ 60 Hz		
Galingumas P <sub>nom</sub>	KW	7,0
Galingumas P <sub>max</sub>	KW	10,3
Tinklo saugiklis	A	25
Apkrovos padėčių skaičius		tolygus
Srovė :		
	100%	A 240
	60%	A 285
	35%	A 350
Vielos padavimo greitis	m/min	0 ÷ 20
Suvirinimo vielos skersmuo	mm	0,8 ÷ 1,6
Suvirinimo vielos ritės skersmuo	mm	300
Gabaritai ( ilgis , plotis , aukštis )	mm	830 x 370 x 700
Svoris	kg	77
Apsaugos laipsnis		IP21
Izoliacijos klasė		H
Darbinė aplinkos temperatūra	°C	-10 ÷ +40
Sandėliavimo temperatūra	°C	-25 ÷ +55

**Pusautomatis TX-315 turi pasirinkimo funkcijas 2T (2 taktai) arba 4T (4 taktai) taškinio suvirinimo funkcijas pasirenkant taško laiko ilgį arba taško ir pauzės laiko ilgius, keičiama droselio magnetinė charakteristika**

**TX-315 valdymo panelėje papildomai dar yra funkcijos „dujų laikas prieš suvirinimą“, „dujų laikas po suvirinimo“, bei „įtampos laikas po suvirinimo“, kurios padeda išvengti nekokybiško suvirinimo virinant nerūdijantį plieną bei aliuminį.**

**Standartinė komplektacija – degiklis MB-36 4m., masės kabelis 3 m.**

**Gaminiui suteikiama 24mėn. bendra garantija. Gaminio mazgams – transformatoriui, droseliui, srovės lygintuvo tiltui suteikiama 36 mėn. garantija.**